

## chauffage à ventilation



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	801800A44001
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Couleur:</b>	argent
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 20
<b>Livré:</b>	Thermostat réglable Voyant d'état de fonctionnement Interrupteur du ventilateur automatique / marche
<b>Options:</b>	fixation clip rail DIN 35 mm (EN50022) Part. No. SP-KH801-AK-1
<b>Approbations:</b>	CE, cURus
<b>Numéro UL dossier:</b>	E358386

## Données techniques


<b>Puissance nominale à 10°C:</b>	800 W
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-20°C - 40°C
<b>Montage:</b>	Rail DIN
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	190 x 111 x 116 mm
<b>Poids:</b>	0.8 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal:</b>	3.6 A
<b>Débit d'air approximatif:</b>	44 m <sup>3</sup> /h
<b>Fusible:</b>	5 A (T)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - chauffages ventilés et résistances chauffantes](#)

**Débit de volume d'air:**



click image to enlarge

**Dimensions:**



click image to enlarge

## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

85162999

**Code EAN**

5350604020474