

Echangeur thermique compact air/eau



Description

Numéro de commande:	2114114
Marque:	SLIMLINE HEX
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55
Approbations:	CE, cURus



Donneés techniques

Capacité de refroidissement L35W10 (200 l/h):700 W


Capacité de refroidissement L35W10 (500 l/	h): 800 W (seulement sans régulateur d'eau)
Liquide de refroidissement:	eau, huiles légères ou similaire
Débit d'air (système / en soufflage libre):	200 / 625 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	1°C - 72°C
Montage:	Montage latéral / encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	632 x 212 x 80 mm
Poids:	5.5 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant de démarrage:	2 A
Courant max.:	0.8 A
Puissance max.:	80 W
Pression max. circuit d'eau:	10 bar
Connexion d'eau:	taraudage 1/4" avec 2 pcs de connexion pour diam. de tube intérieur de 10 mm
Fusible:	4 A (T)
Connexion:	câble de connexion 3m (fixe avec fils de connexion)

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.


Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE HEX - echangeur thermique air / eau






ΔT = Différence de température air d'armoire et milieu de refroidissement P = Capacité de refroidissement



click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge



Avec boîtier acier inoxydable Avec réglage proportionnel de la quantité d'eau (plage 20°C à 50°C) Dimensions emballage 774.6 x 244 x 127 mm Poids brut 7.5 kg Numéro de tarif douanier 84158300 Code EAN 5350604210264