

Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 3152305

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (EN 605 29): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Approbations: CE, cURus

Accessoires:



contrôleur de température bi-métallic



Thermostat 301510



kit de condensat 3152 / 3200



Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	150 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 120 / 260 m³/h Circuit l'intérieur: 60 / 170 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	500 x 188 x 172 mm
Poids:	12.7 kg
Dimensions de découpe:	469 x 155 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal L35L35:	6.3 A
Courant de démarrage:	11 A
Courant max.:	7.9 A
Consommation de courant à L35L35:	170 W
Puissance max.:	188 W
Fusible:	10 A (T)
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique




Graphique de performance:




click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



© 2025 Seifert Systems / 21.11.2025



Informations de commande Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A) Dimensions emballage 486.6 x 205 x 183.5 mm Poids brut 14.7 kg Numéro de tarif douanier 84158300