

## Thermostat fixe, NO (refroidissement)



## **Description**

Numéro de commande:	301040
Marque:	SOLIFLEX
Couleur:	RAL 7011 (gris)
Matériau boîtier:	PC plastique
IP protection (EN 605 29):	IP 20
Remarques:	Hyst.10±2K / Sw.Pt.tol ±2
Approbations:	CE, cURus
Numéro UL dossier:	E358385



## **Donneés techniques**


Plage de température de fonctionnement:	-45°C - 120°C / -40°C - 80°C (UL)
Plage de réglage:	ON 50°C/122°F - OFF 40°C/104°F
Montage:	Rail DIN 35 mm
Dimensions A x B x C (D+E):	60 x 39 x 38.9 mm
Poids:	~ 50 g
Tension nominale - fréquence:	max. 250 V AC 16 A(res) / 10 A(ind) max. 72 V DC max. 30 W
Durée de vie:	30k Cycles
Connexion:	borne à 2 pôles, couple de serrage 0.5 Nm max. câble rigide 2.5 mm², fil multibrins 1.5 mm²

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques







## Informations de commande

Numéro de tarif douanier 90321089

**Code EAN** 5350604010086