

## Hygrostat électronique réglable



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	301610
<b>Marque:</b>	SOLIFLEX
<b>Matériau boîtier:</b>	PC plastique
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 20
<b>Remarques:</b>	Hyst. 5%r.H. / Sw.Pt.tol ±10%
<b>Approbations:</b>	CE, cURus

## Données techniques

<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	-25 - 70°C / 95% int. sensor -25 - 80°C / 95% ext. sensor
<b>Plage de réglage:</b>	30 - 90 %
<b>Montage:</b>	Rail DIN 35 mm
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	60 x 39 x 53,3 mm
<b>Poids:</b>	60 g
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	24 V DC / 16 A
<b>Durée de vie:</b>	100,000 hrs.
<b>Connexion:</b>	borne à 4 pôles, couple de serrage 0.5 Nm max. câble rigide 2.5 mm <sup>2</sup> , fil multibrins 1.5 mm <sup>2</sup>

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques](#)



## Informations de commande

**Numéro de tarif douanier**

90321089

**Code EAN**

5350604010567