

## Climatiseur à montage sur toit



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	952000001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE PRO TOP
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (EN 605 29):</b>	IP 54
<b>Approbations:</b>	CE, cURus



## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	2100 W
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	1600 W
<b>Compresseur:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Réfrigérant:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	320 g / 11.28 oz.
<b>Pression maximale:</b>	32 / 6 bar 464 / 87 psig
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 1200 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 602 m <sup>3</sup> /h
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	5°C - 55°C
<b>Montage:</b>	Montés sur toit
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	435 x 595 x 475 mm
<b>Poids:</b>	40 kg
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	4.0 A
<b>Courant de démarrage:</b>	22 A
<b>Courant max.:</b>	5.4 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	906 W
<b>Fusible:</b>	15 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Connexion:</b>	bornier à 4 pôles pour l'alimentation bornier à 5 pôles pour pour les signaux bornier à 3 pôles pour RS 485 MODBUS

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO TOP - Climatiseur montage toit](#)

**Graphique de performance:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Boîtier acier inoxydable</b>	952000562
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200