

Climatiseur d'armoire électrique



Description

Numéro de commande:	43051001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Options:	.
Approbations:	CE, cURus, cULus


Accessoires:



[porte-filtres 4305/08/09/10](#)



[filtre synthétique 4305/08/09/10](#)






[filtre aluminium 4305/08/09/10](#)

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	620 W
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	440 W
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	163 g / 5.7 oz
Pression maximale:	23.3 / 5.3 bar 338 / 77 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 435 / 550 m ³ /h Circuit l'intérieur: 200 / 250 m ³ /h
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Poids:	33.7 kg
Dimensions de découpe:	635 x 275 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	115 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.4 A
Courant de démarrage:	19.1 A
Courant max.:	5.3 A
Consommation de courant à L35L35:	440 W
Puissance max.:	560 W
Fusible:	10 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	4305102
Avec évaporation du condensat	43051101
Dimensions emballage	685 x 353 x 295 mm
Poids brut	35.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200