

## Thermostat réglable



## **Description**

Marque:SOLIFLEXCouleur:Grey (RAL 7011)Matériau boîtier:PC plastiqueIP protection (EN 605 29):IP 20Remarques:Hyst. 7±3K / Sw.Pt.tol ±4K	
Matériau boîtier:  IP protection (EN 605 29):  Remarques:  PC plastique  IP 20  Hyst. 7±3K / Sw.Pt.tol ±4K	
IP protection (EN 605 29):  Remarques:  Hyst. 7±3K / Sw.Pt.tol ±4K	
Remarques: Hyst. 7±3K / Sw.Pt.tol ±4K	
Approbations: CE, cURus	
Numéro UL dossier: E358385	



## **Donneés techniques**

Plage de température de fonctionnement:	-40°F - 176°F
Plage de réglage:	14°F - 176°F
Montage:	Rail DIN 35 mm
Dimensions A x B x C (D+E):	60 x 39 x 42.4 mm
Poids:	~ 65 g
Tension nominale - fréquence:	max. 250 V AC 16 A(res) / 2 A(ind) max. 72 V DC max. 30 W
Durée de vie:	100,000 hrs.
Connexion:	borne à 2 pôles, couple de serrage 0.5 Nm max. câble rigide 2.5 mm², fil multibrins 1.5 mm²

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLIFLEX - accessoires pour armoires électriques



