

Chiller



Description

Numéro de commande:	6508203001
Marque:	SOLITHERM CHILL
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 54
Approbations:	CE, UL 508A



Donneés techniques

Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz):	8200 / 9700 W
Précision du contrôle:	2 K
Réfrigérant:	R513A / GWP 631
Liquide de refroidissement:	Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40%
Capacité du réservoir:	59 l
Dimensions du boîtier:	595 x 595 / 615 x 1,130 / 1,100 (ventilateur inclus)
Température du liquide admissible:	13°C - 25°C
Température ambiante admissible:	10°C - 50°C
Pression de sortie nominale (50/60 Hz):	2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min.
Montage:	Autonome
Poids:	145 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Tolérance de tension:	±10%
Consommation d'énergie (50/60 Hz):	3400 / 4300 W
Max. consommation d'énergie (50/60 Hz):	5200 / 6300 W
Max. actuel (50/60 Hz):	9.0 / 9.4 A
Disjoncteur:	Type C 3 x 10 A

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit. > Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs

