

## Chiller



## Description

<b>Numéro de commande:</b>	6510201001
<b>Marque:</b>	SOLITHERM CHILL
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 54
<b>Approbations:</b>	CE, UL 508A

## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement W18L35 (50/60 Hz):</b>	10,000 / 12,000 W
<b>Précision du contrôle:</b>	0.5 K
<b>Réfrigérant:</b>	R513A / GWP 631
<b>Liquide de refroidissement:</b>	Mélange eau-éthylène glycol min. 20 %, maximum. 40%
<b>Capacité du réservoir:</b>	59 l
<b>Dimensions du boîtier:</b>	595 x 595 / 615 x 1,436 / 1,505 (ventilateur inclus)
<b>Température du liquide admissible:</b>	13°C - 25°C
<b>Température ambiante admissible:</b>	10°C - 50°C
<b>Pression de sortie nominale (50/60 Hz):</b>	2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min.
<b>Montage:</b>	Autonome
<b>Consommation d'énergie (50/60 Hz):</b>	4100 / 5200 W
<b>Max. consommation d'énergie (50/60 Hz):</b>	5300 / 6900 W

Veillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
 > [Aperçu groupe de produits SOLITHERM CHILL - Refroidisseurs](#)

