

# Mini climatiseur thermoelectrique PELTIER durci IP 65+



# **Description**

Numéro de commande: 3035303

Marque: SOLITHERM PELTIER

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

**IP** protection (EN 605 29): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Remarques:** Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

**Approbations:** CE

**Accessoires:** 



kit de condensat 3030 / 3050



# **Donneés techniques**

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	30 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 39 / 75 m³/h Circuit l'intérieur: 20 / 62 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	110 x 154 x 129 (62+67) mm
Poids:	1.8 kg
Dimensions de découpe:	122 x 82 mm
Tension nominale - fréquence:	24 V DC
Courant nominal L35L35:	2 A
Courant de démarrage:	4 A
Courant max.:	2.2 A
Consommation de courant à L35L35:	44 W
Puissance max.:	52 W
Fusible:	5 A (T)
Connexion:	bornier de connexion


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

<sup>&</sup>gt; Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique




### **Graphique de performance:**




click image to enlarge

### Débit de volume d'air:



click image to enlarge

### **Dimensions:**



click image to enlarge



30353034
244 x 187 x 174 mm
2.5 kg
84158300