

## climatiseur d'armoires électriques



## Description

Numéro de commande:	85159576
Marque:	SLIMLINE PRO
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (EN 605 29):	IP 55 / Type 12
Approbations:	CE, cURus, cULus



## Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3	3):1500 W @ 50 Hz
	1500 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3	
	1300 W @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant:	R 513A / 630
Quantité réfrigérant:	315 g / 11.1 oz
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 550 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1550 x 455x 292 mm
Poids:	43.8 kg
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tension nominale - fréquence:	460 V / 60Hz 3~
Courant nominal L35L35:	1.7 A @ 50 Hz 1.7 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	8.2 A
Courant max.:	1.9 A
Consommation de courant à L35L35:	750 W @ 50 Hz 930 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1190 W
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	1.3 A



**Ventilateurs de courant à pleine charge:** 1.3 A

**Connexion:** bornier à 5 pôles pour signaux


bornier à 4 pôles pour raccordement électrique

bornier à 3 pôles pour RS 485

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger. Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis





click image to enlarge



## Informations de commandeVerpackungsmaße1442 x 495 x 242 mmBruttogewicht49 KgZolltarifnummer84158200