Climatiseur d'armoire électrique

Description

Numéro de commande:	43050081
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
SK notes:	Customer: Spinner
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	porte-filtres 4305/08/09/10
	filtre synthétique 4305/08/09/10
	filtre aluminium 4305/08/09/10

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	550 W @ 50 Hz 620 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	410 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	127 g / 4.5 oz
Pression maximale:	23.3 / 5.3 bar 338 / 77 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 435 / 550 m³/h Circuit l'intérieur: 200 / 250 m³/h
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	715 x 372 x 260 (170+90) mm
Poids:	27.7 Kg
Dimensions de découpe:	316 x 654 mm
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	2.1 A
Courant de démarrage:	9.8 A
Courant max.:	2.5 A
Consommation de courant à L35L35:	370 W @ 50 Hz 400 W @ 60 Hz
Puissance max.:	510 W
Fusible:	6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique

Graphique de performance:



click image to enlarge

Débit de volume d'air:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

boîtier acier inoxydable	43050026
Numéro de tarif douanier	84158200