Climatiseur d'armoire électrique

Description

Numéro de commande:	43301081
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	3 kW
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	2.42 kW
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	900 g / 31.7 oz
Pression maximale:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 750 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 860 / 1200 m³/h
Montage:	semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,295 x 557 x 340 (250+90) mm
Poids:	75 kg
Dimensions de découpe:	495 x 1236 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	115 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	15.3 A
Courant de démarrage:	49 A
Courant max.:	18.4 A
Consommation de courant à L35L35:	1.37 kW
Puissance max.:	1.65 kW
Fusible:	20 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique

Graphique de performance:



click image to enlarge

Débit de volume d'air:

click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

boîtier acier inoxydable	43301026
Numéro de tarif douanier	84158200