

Climatiseur NEMA / type 4X



Description

Numéro de commande:	57102182
Marque:	Compact Outdoor
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)


Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	1000 W @ 50 Hz 1080 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	660 W @ 50 Hz 720 W @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	400 W
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	210 g / 7.4 oz
Pression maximale:	30.5 / 6 bar 445 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - +55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 320 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 375 / 550 m³/h
Montage:	Extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	900 x 304 x 270 mm
Poids:	39.5 kg
Tension nominale - fréquence:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Courant nominal L35L35:	2.1 A @ 50 Hz 2.3 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	9.2 A / 8 A
Courant max.:	2.5 A
Consommation de courant à L35L35:	770 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1,15 kW
Fusible:	5 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)

Graphique de performance:



[click image to enlarge](#)

Dimensions:



[click image to enlarge](#)

Informations de commande

En boîtier acier inoxydable 316 (V4A)	57102184
Dimensions emballage	940 x 348 x 310 mm
Poids brut	41.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200