

Climatiseur d'armoires électriques extérieur



Description

Numéro de commande:	574101201
Marque:	Compact Outdoor
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	4000 W @ 50 Hz 4000 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	3180 W @ 50 Hz 3360 W @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	2000 W
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	975 g / 34.4 oz
Pression maximale:	27.7 / 6 bar 406 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 990 / 1500 m ³ /h Circuit l'intérieur: 950 / 1200 m ³ /h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Poids:	82 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	8.9 A @ 50 Hz 10.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	50 A
Courant max.:	13.7 A
Consommation de courant à L35L35:	2.0 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	2,40 kW @ 50 Hz 3,27 kW @ 60 Hz
Fusible:	20 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X](#)

Informations de commande

Dimensions emballage	1,590 x 503 x 395 mm
Poids brut	86 kg
Numéro de tarif douanier	84158200