Climatiseur thermoélectrique

Description

Numéro de commande:	6805305
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Livré:	Prize d'evacuation des condensates
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus

Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	800 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 480 / 650 m³/h Circuit l'intérieur: 480 / 650 m³/h
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	972 x 514 x 207 mm
Poids:	70 kg
Dimensions de découpe:	464 x 922 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V, 230 V
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique

Graphique de performance:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	68053054
Dimensions emballage	1060 x 612 x 260 mm
Poids brut	79.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158300