
climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	841210S62
Marque:	SLIMLINE PRO
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Remarques:	A la même découpe que KG 8508 et KG 8512
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412
	 filtre aluminium 8508/12/8412
	 Kit contre les vibrations 1


Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35:	1.50 kW @ 50 Hz 1.55 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50:	1.27 kW @ 50 Hz 1.33 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.20
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	267 g / 9.4 oz.
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 550 / 850 m³/h Circuit l'intérieur: 350 / 850 m³/h
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	950 x 395 x 250 (55+195) mm
Poids:	45 kg
Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	120 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	6.4 A @ 50 Hz 7.2 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	32 A
Courant max.:	9.4 A
Consommation de courant à L35L35:	680 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Puissance max.:	1.1 kW
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	5 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:	1.5 A
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel

Graphique de performance:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1042 x 495 x 283 mm
Poids brut	46 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200