
Climatiseur d'armoires électriques



Description

Numéro de commande:	852000S62
Marque:	SLIMLINE PRO
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Approbations:	CE, cURus, cULus
Accessoires:	 Conduit de sortie d'air froid 8515/20/25
	 filtre aluminium 8515/20/25
	 Kit contre les vibrations 2


Donneés techniques

Capacité de refroidissement à L35L35:	2.0 kW @ 50 Hz 2.1 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50:	1.85 kW @ 50 Hz 1.85 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0
Compresseur:	compresseur à piston rotatif
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	410 g / 14.5 oz
Pression maximale:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température UL:	10°C - 60°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 680 / 1200 m³/h Circuit l'intérieur: 500 / 850 m³/h
Montage:	Montage latéral / semi-encastré
Dimensions A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Poids:	46.2 kg
Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tension nominale - fréquence:	230 V ~ 60 Hz
Courant nominal L35L35:	4.4 A @ 50 Hz 5.6 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	16 A
Courant max.:	7.4 A
Consommation de courant à L35L35:	1.0 kW @ 50 Hz 1.25 kW @ 60 Hz
Puissance max.:	1.75 kW
Fusible:	15 A (T)
Max. Ampacité du circuit:	15 A
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Compresseur de courant nominal:	4 A

Ventilateurs de courant à pleine charge:	0.7 A
Connexion:	bornier à 5 pôles pour signaux bornier à 4 pôles pour raccordement électrique bornier à 3 pôles pour RS 485


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.
> Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - nouveau standard industriel

Graphique de performance:



click image to enlarge

Dimensions:



click image to enlarge

Informations de commande

Dimensions emballage	1442 x 495 x 242 mm
Poids brut	52 Kg
Numéro de tarif douanier	84158200