

Filterloses Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

| Numero di ordine: | 0905661835 |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Produttore: | SLIMLINE |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, RAL 7037 |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 55 |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |



| | ecn | |
|--|-----|------|
| | | |
| | | 1191 |
| | | |

| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 1100 W @ 50 Hz |
|--|--|
| | 1200 W @ 60 Hz |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 850 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz |
| Compressore: | Pistone rotante |
| Refrigerante: | R 513A / 630 |
| Carica di refrigerante: | 412 g / 14.5 oz |
| Alta / bassa pressione: | 25 / 14 bar 363 / 203 psig |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Umgebungskreislauf: 430 m³/h Schrankkreislauf: 200 m³/h |
| Intervallo operativo di temperatura: | 20°C - 55°C |
| Montaggio: | An- / Einbau |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 1,250 x 395 x 145 mm |
| Peso: | 40 kg |
| Dimensioni dell'apertura: | 1,231 x 376 mm |
| Tensione / frequenza: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| Corrente A35A35: | 3.4 A @ 50 Hz 3.9 A @ 60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 15.5 A |
| Corrente massima: | 4.6 A |
| Potenza nominale A35A35: | 730 W @ 50 Hz 860 W @ 60 Hz |
| Massima energia: | 1030 W |
| Fusibile: | 10 A (T) |
| Max. Ampacità del circuito: | 15 A |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Compressore a corrente nominale: | 15.5 A |
| Ventilatori di corrente a pieno carico: | 5.2 A |
| Connessione: | Anschlussklemmen |


Fare clic sulla grafica per scaricarla.



Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro








Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1,347 x 496 x 204 mmPeso lordo45.5 kgTariffa doganale Taric84158200GTIN (EAN)5350604371095