

Filterlüfter



Descrizione

Numero di ordine:	4023D2000
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Opzionale:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4023D2030
Certificazione:	CE, cULus, CSA
Accessori:	 Media filtrante

Dati tecnici

Flusso aria senza impedimenti IP 54: 50 m³/h

Intervallo operativo di temperatura: -10°C - 55°C

Pressione statica: 160 Pa

Dimensione A x B x C (D+E): 106.5 x 106.5 x 77.1 mm

Peso: 0.35 kg

Dimensioni dell'apertura: 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

Tensione / frequenza: 24 V DC

Corrente nominale: 0.61 A

Potenza: 15 W

Grado di separazione IP 54: 85% - DIN 24185

Spessore della parete: 1.5 - 2.2 mm

Classe di filtro (ISO 16890): G3 gemäß EN 779

Installazione: Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

Livello di rumore: 59 dB(A)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Informazioni sull'ordine

Con RAL 9005	4023A2003
Con protezione NEMA 3R art. Nr.	4023D2030
Tariffa doganale Taric	84145915