

Filterlüfter



Descrizione

Numero di ordine:	4220A4100
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54, Type 12, 3R
Opzionale:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich Mit NEMA 3R Schutzklasse Art.-Nr. 4220A4330
Certificazione:	CE, cULus, CSA

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Flusso aria senza impedimenti:	47 m ³ /h - 52 m ³ /h
Pressione statica:	72 Pa @ 50Hz 82 Pa @ 60Hz
Dimensione A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73.2 mm
Peso:	0.8 kg
Ritaglia le dimensioni:	124 x 124 mm (+1.5)
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente nominale:	0.11 A / 0.10 A
Potenza:	18 W /17 W
Grado di separazione:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1 - 2.1 mm
Classe di filtro:	G3 gemäß EN 779
Installazione:	Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben
Livello di rumore:	48 dB(A) @ 50 Hz 54 dB(A) @ 60 Hz


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).



> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:

Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]
 P = Statischer Druck [Pa]



click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con protezione NEMA 3R art. Nr.	4220A4330
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100329