

# Condizionatore senza filtro



## **Descrizione**

Numero di ordine: 42740001

Produttore: SLIMLINE

Colore: RAL 7035

Materiale della custodia: Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54 / TYPE 12

**Certificazione:** CE, cURus, cULus

Accessori:



Copertura NEMA 4X - KG 4274



# Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1500 W @ 50 Hz 1500 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1200 W
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	564 g / 19.9 oz
Alta / bassa pressione:	27 / 14 bar 392 / 203 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 430 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 200 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,550 x 395 x 145 (25+120) mm
Peso:	50 kg
Dimensioni dell'apertura:	1,531 x 376 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	4.3 A @ 50 Hz 5.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	22 A
Corrente massima:	6.5 A
Potenza nominale A35A35:	990 W @ 50 Hz 1200 W @ 60 Hz
Massima energia:	1430 W
Fusibile:	10 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	22 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	8.1 A


Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.



> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro









click image to enlarge

### Flusso d'aria:



click image to enlarge

### Dimensioni:





# Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1,627 x 496 x 204 mmPeso lordo56 kgTariffa doganale Taric84158200GTIN (EAN)5350604371286