

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3200303
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio
	dovrebbe essere di 4,5 Nm

Certificazione:
Accessori:



CE, cURus

Termoregolatore bimetallico



Thermostat 301510



Kit anti condensa per 3152 / 3200



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	200 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 120 / 260 m³/h Circuito aria interno: 120 / 260 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	400 x 180 x 170 (79+91) mm
Peso:	10 kg
Dimensioni dell'apertura:	370 x 155 mm
Tensione / frequenza:	24 V DC
Corrente A35A35:	11.3 A
Corrente di avviamento:	16.9 A
Corrente massima:	12.9 A
Potenza nominale A35A35:	270 W
Massima energia:	311 W
Fusibile:	18 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici




Grafico delle prestazioni:




click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:



© 2025 Seifert Systems / 21.11.2025



12 kg

84158300

Informazioni sull'ordine Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr. 32003034 Dimensioni scatola 486.6 x 205 x 183.5 mm

Peso lordo

Tariffa doganale Taric