

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43301001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	3 kW
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2.42 kW
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	900 g / 31.7 oz
Alta / bassa pressione:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 750 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 860 / 1200 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Peso:	75 kg
Ritaglia le dimensioni:	1,130 x 430 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
UL Tensione / frequenza:	115 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	15.3 A
Corrente di avviamento:	49 A
Corrente massima:	18.4 A
Potenza nominale A35A35:	1.37 kW
Massima energia:	1.65 kW
Fusibile:	20 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:




[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:



[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4330102
Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43301101
Dimensioni scatola	1,265 x 543 x 375 mm
Peso lordo	79 kg
Tariffa doganale Taric	84158200