

## Condizionatore senza filtro



### **Descrizione**

Numero di ordine: 4269002

Produttore: SLIMLINE

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 54 / TYPE 12

**Certificazione:** CE, cURus, cULus

Accessori:



Copertura NEMA 4X - KG 4269



# Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	500 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	160 W @ 50 Hz 180 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	142 g / 5 oz
Alta / bassa pressione:	35 / 30 bar 290 / 188 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 250 / 650 m³/h Circuito aria interno: 125 / 250 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 50°C
Montaggio:	Montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	600 x 320 x 110 (25+85) mm
Peso:	15.8 kg
Dimensioni dell'apertura:	581 x 301 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	2.2 A @ 50 Hz 2.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	5.8 A
Corrente massima:	2.7 A
Potenza nominale A35A35:	460 W @ 50 Hz 500 W @ 60 Hz
Massima energia:	600 W
Fusibile:	6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	5.2 A
Ventilatori di corrente a pieno carico:	2.8 A
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.



Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE - Condizionatori senza filtro



#### Grafico delle prestazioni:




click image to enlarge

#### Flusso d'aria:



click image to enlarge

#### Dimensioni:





# Informazioni sull'ordine

Verpackungsmaße	680 x 400 x 155 mm
Bruttogewicht	19 kg
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604370418