

Condizionatore per montaggio sul tetto



Descrizione

Numero di ordine:	951500001
Produttore:	SLIMLINE PRO TOP
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Certificazione:	CE, cURus


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	1550 W
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1200 W
Compressore:	Rollkolbenkompressor
Refrigerante:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	267 g / 9.4 oz.
Alta / bassa pressione:	32 / 6 bar 464 / 87 psig
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 645 / 850 m ³ /h Circuito aria interno: 483 / 850 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	5°C - 55°C
Montaggio:	Montaggio sul tetto
Dimensione A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Peso:	37.25 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	3.4 A
Corrente di avviamento:	16 A
Corrente massima:	5.1 A
Potenza nominale A35A35:	722 W
Fusibile:	15 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per alimentazione Morsettiera a 5 poli per segnali Morsettiera a 3 poli per RS 485 MODBUS


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO TOP - per montaggio da tetto](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	95150002
Tariffa doganale Taric	84158200