

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	6155325
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Incluso:	Presa scarico condensa
Nota:	La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm
Certificazione:	CE, cURus



Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	150 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 120 / 260 m³/h Circuito aria interno: 60 / 170 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	500 x 333 x 187 mm
Peso:	19 kg
Dimensioni dell'apertura:	244 x 428 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	0.7 A
Corrente di avviamento:	1.1 A
Corrente massima:	0.8 A
Potenza nominale A35A35:	170 W
Massima energia:	180 W
Fusibile:	2 A (T)
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici







Informazioni sull'ordineCon la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.61553254Dimensioni scatola586.6 x 354 x 227 mmPeso lordo22.5 kgTariffa doganale Taric84158300