

Thermoelektrisches Kühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	6105323
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.
Certificazione:	CE, cURus
Accessori:	 Kit anti condensa 6105


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	100 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 128 / 213 m ³ /h Circuito aria interno: 46 / 90 m ³ /h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	281 x 353 x 175 (107+68)
Peso:	9.4 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente A35A35:	0.5 A
Corrente di avviamento:	0.8 A
Corrente massima:	0.6 A
Potenza nominale A35A35:	125 W
Massima energia:	139 W
Fusibile:	1 A (T)
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:

click image to enlarge

Dimensioni:

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	61053234
Dimensioni scatola	314 x 436 x 183.5 mm
Peso lordo	11.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158300