

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine: 6155313

Produttore: SOLITHERM PELTIER

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Nota: La coppia per i dadi di montaggio

dovrebbe essere di 4,5 Nm

Certificazione: CE, cURus

Accessori:



Kit anti condensa 3102 / 6155 / 6205



Dati tecnici


Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 120 / 260 m³/h Circuito aria interno: 60 / 170 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	500 x 333 x 181 (113+68) mm
Peso:	18 kg
Dimensioni dell'apertura:	302 x 472 mm
Tensione / frequenza:	120 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	1.4 A
Corrente di avviamento:	2.1 A
Corrente massima:	1.5 A
Potenza nominale A35A35:	170 W
Massima energia:	180 W
Fusibile:	3 A (T)
Connessione:	Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici







Informazioni sull'ordineCon la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.61553134Dimensioni scatola586.6 x 354 x 227 mmPeso lordo21.5 kgTariffa doganale Taric84158300