

Scambiatore di calore aria-acqua



Descrizione

Numero di ordine:	2300010
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55
Certificazione:	CE, cURus



Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	350 W
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	74 / 215 m³/h @ 50 Hz 85 / 240 m³/h @ 60 Hz
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 65°C
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	303 x 153 x 84 mm
Peso:	3.2 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente di avviamento:	0.35 A
Corrente massima:	0.24 A
Massima energia:	37 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 13 mm
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua




Grafico delle prestazioni:

ΔT = Differenza di temperatura tra l'aria del quadro elettrico ed il refrigerante P = Capacità di raffreddamento




click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni:





Informazioni sull'ordine	
Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	2300012
Dimensioni scatola	408.6 x 169 x 120.5 mm
Peso lordo	5 kg
Tariffa doganale Taric	84158300