

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 6805315 |
| Produttore: | SOLITHERM PELTIER |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Incluso: | Presa scarico condensa |
| Nota: | La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm |
| Certificazione: | CE, cURus |


Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 800 W |
| Intervallo operativo di temperatura: | -20°C - 70°C |
| Intervallo di temperatura UL: | -20°C - 65°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 480 / 650 m ³ /h Circuito aria interno: 480 / 650 m ³ /h |
| Montaggio: | Montaggio a parete |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 975 x 517 x 205 mm |
| Peso: | 70 kg |
| Ritaglia le dimensioni: | 464 x 922 mm |
| Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 8.2 A |
| Corrente di avviamento: | 14 A |
| Corrente massima: | 9 A |
| Potenza nominale A35A35: | 979 W |
| Massima energia: | 1078 W |
| Fusibile: | 13 A (T) |
| Connessione: | Morsettiera a 4 poli per la tensione Morsettiera a 5 poli per segnali |


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|---|---------------------|
| Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr. | 68053154 |
| Dimensioni scatola | 1060 x 612 x 260 mm |
| Peso lordo | 79.5 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |