

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine:	3075305
Produttore:	SOLITHERM PELTIER
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Nota:	Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen
Certificazione:	CE


Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	75 W
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Ambient air circuit: 116 / 306 m ³ /h Cabinet air circuit: 58 / 182 m ³ /h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	350 x 217 x 157 mm
Peso:	5.2 kg
Ritaglia le dimensioni:	210 x 160 mm
Tensione / frequenza:	24 V DC
Corrente A35A35:	4.6 A
Corrente di avviamento:	6.9 A
Corrente massima:	5.3 A
Potenza:	110 W
Massima energia:	127 W
Fusibile:	8 A (T)
Connessione:	6 - poliger Anschlussstecker


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.

30753034

Tariffa doganale Taric

84158300