

Condizionatore termoelettrico



Descrizione

Numero di ordine: 3030303

Produttore: SOLITHERM PELTIER

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Nota: La coppia per i dadi di montaggio

dovrebbe essere di 4,5 Nm

Certificazione: CE, cURus

Accessori:



Kit anti condensa per 3030 / 3050



Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	30 W
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 39 / 75 m³/h Circuito aria interno: 20 / 62 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-20°C - 70°C
Intervallo di temperatura UL:	-20°C - 65°C
Montaggio:	Semi-incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	110 x 154 x 132 (67+65) mm
Peso:	1.8 kg
Dimensioni dell'apertura:	122 x 90 mm
Tensione / frequenza:	12 V CC
Corrente A35A35:	2.8 A
Corrente di avviamento:	4.3 A
Corrente massima:	2.9 A
Potenza nominale A35A35:	34 W
Massima energia:	35 W
Fusibile:	5 A (T)
Connessione:	Morsettiera di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici








click image to enlarge

Dimensioni:



Note:

Primary dimensions in millimeters. Secondary dimensions in inches.

click image to enlarge



Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox AISI 316 (V4A) art. Nr.	30303034
Dimensioni scatola	244 x 187 x 174 mm
Peso lordo	2.0 kg
Tariffa doganale Taric	84158300