

## Condizionatore Tipo 4X



### Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	57040182
<b>Produttore:</b>	Compact Outdoor
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Incluso:</b>	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	290 W @ 50 Hz 300 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	250 W @ 50 Hz 250 W @ 60 Hz
<b>Riscaldatore per armadio:</b>	150 W
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante:</b>	R 513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	110 g / 3.88 oz.
<b>Alta / bassa pressione:</b>	2.9 / 0.6 MPa 425 / 88 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 85 / 300 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 85 / 136 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	480 x 250 x 190 mm
<b>Peso:</b>	15.2 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	204 x 250 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	1.4 A @ 50 Hz 1.3 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	5 A
<b>Corrente massima:</b>	1.5 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	300 W @ 50 Hz 295 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	320 W @ 50 Hz 315 W @ 60 Hz
<b>Fusibile:</b>	2.5 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA

**Connessione:**


Morsetto 5 poli per segnali  
Morsetto 4 poli per alimentazione  
Morsetto 3 poli per RS 485

---


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.</b>	57040184
<b>Dimensioni scatola</b>	530 x 298 x 230 mm
<b>Peso lordo</b>	16.5 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200