

## Condizionatore Outdoor



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	571021201
<b>Produttore:</b>	Compact Outdoor
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
<b>Incluso:</b>	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)

## Dati tecnici


<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	1000 W @ 50 Hz 1080 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	660 W @ 50 Hz 720 W @ 60 Hz
<b>Riscaldatore per armadio:</b>	400 W
<b>Compressore:</b>	Pistone alternativo
<b>Refrigerante:</b>	R513A / 630
<b>Carica di refrigerante:</b>	291 g / 10.3 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	30.1 / 6 bar 445 / 88 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - +55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 320 / 850 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 375 / 550 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	900 x 304 x 270 mm
<b>Peso:</b>	39.5 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	400/460 V - 50/60 Hz 2~
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	400/460 V ~ 60 Hz 2~
<b>Corrente A35A35:</b>	1.5 A @ 50 Hz 1.5 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	9.2 A / 8.0 A
<b>Corrente massima:</b>	2.5 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	571 W @ 50 Hz 611 W @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	667 W @ 50 Hz 734 W @ 60 Hz
<b>Fusibile:</b>	5 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

**Grafico delle prestazioni:**



[click image to enlarge](#)

**Dimensioni dima foratura:**



[click image to enlarge](#)

## Informazioni sull'ordine

<b>Dimensioni scatola</b>	940 x 348 x 310 mm
<b>Peso lordo</b>	41.5 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200