

Chiller



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 6508201001 |
| Produttore: | SOLITHERM CHILL |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 54 |
| Certificazione: | CE, UL 508A |

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Capacità di raffreddamento W18L35 (50/60 Hz): | 8200 / 9700 W |
| Precisione / isteresi: | 0.5 K |
| Refrigerante: | R513A / GWP 631 |
| Refrigerante: | Miscela acqua-glicole etilenico min. 20%, massimo 40% |
| Capacità del serbatoio: | 59 l |
| Dimensioni: | 595 x 595 / 615 x 1,130 / 1,100 (incl. ventola) |
| Temperatura del liquido consentita: | 13°C - 25°C |
| Temperatura ambiente consentita: | 10°C - 50°C |
| Pressione nominale in uscita (50/60 Hz): | 2.5 / 5.0 bar @ 30 l/min. |
| Montaggio: | In piedi libero |
| Consumo energetico (50/60 Hz): | 3400 / 4300 W |
| Massimo consumo energetico (50/60 Hz): | 5200 / 6300 W |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM CHILL - Refrigeratore](#)

