

Ventilatore con filtro per esterni SF 4725 - 120V



Seifert Filterlüfter werden zur optimalen Belüftung von Schaltschränken eingesetzt. Die Zuführung gefilterter kälterer Außenluft sowie die Abführung warmer Innenluft garantieren eine optimale Temperatur im Schaltschrank. Es werden 2 verschiedene Luftstromrichtungen angeboten. Blasend - in den Schaltschrank hinein blasend (Standard) und saugend - aus dem Schaltschrank heraus saugend (auf Anfrage). Der Luftstrom variiert je nach Spannung und Luftrichtung zwischen 244 und 273 m³/h.

Descrizione

Numero di ordine:	4725182203
Produttore:	SOLIVENT PRO
Colore:	RAL 9005
Materiale della custodia:	Plastica PC / RAL 7035
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 54
Tipo UL (UL 50E):	12, 3R
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	E498756

Dati tecnici


Flusso aria senza impedimenti IP 54:	67 - 100 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 60°C
Intervallo di temperatura di conservazione:	-40°C - 70°C
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	255.4 x 255.5 x 112.5 mm
Dimensioni dell'apertura:	224 x 224 mm
Spessore della parete:	1-3 mm
Connessione:	Federklemme

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIVENT PRO - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:




click image to enlarge

Capacità di raffreddamento:



click image to enlarge

Dimensioni:



click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Numero di ordine	IP classe	Tipo UL	RAL colore	Direzione aria ¹⁾	Flusso d'aria (m³/h) ²⁾	Flusso d'aria con filtro di scarico (m³/h)
4725182201	IP 54		7035	B	235/264 m³/hr	167/209 m³/hr
4725182203	IP 54		9005	B	235/264 m³/hr	167/209 m³/hr
4725183201	IP 55		7035	B	220/245 m³/hr	135/165 m³/hr
4725183203	IP 55		9005	B	220/245 m³/hr	135/165 m³/hr
472518R2201	IP 54		7035	S	255/290 m³/hr	175/215 m³/hr
472518R2203	IP 54		9005	S	255/290 m³/hr	175/215 m³/hr
472518R3201	IP 55		7035	S	240/275 m³/hr	150/185 m³/hr
472518R3203	IP 55		9005	S	240/275 m³/hr	150/185 m³/hr

¹⁾ B = Soffiaggio - dall'esterno nel quadro elettrico (versione standard)
S = Aspirazione - aspirazione dal quadro elettrico (su richiesta)

²⁾ senza impedimenti 50/60 Hz

Zolltarifnummer

84145915