

Schaltschrankkühlgerät



Descrizione

Numero di ordine:	85259576
Produttore:	SLIMLINE PRO
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (EN 60 529):	IP 55 / Type 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus



_ ''	tecnici	
	TOCHICI	

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2500 W @ 60 Hz
	2300 W @ 60 H2
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	2100 W @ 50 Hz
	2100 W @ 60 Hz
EER A35A35:	2.06
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante:	R 513A / 630
Carica di refrigerante:	420 g / 14.8 oz
Alta / bassa pressione:	30 / 6 bar
•	435 / 88 psig
	C' ' COO (1000 24)
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m³/h
	Circuito aria interno: 500 / 850 m³/h
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 60°C
Intervallo di temperatura UL:	10°C - 60°C
Montaggio:	montaggio a parete / semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1550 x 455 x 292 mm
Peso:	65 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~
·	400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	460 V / 60Hz 3~
Corrente A35A35:	2.9 A @ 50 Hz
Corrente ASSASS.	2.8 A @ 60 Hz
	2.0 A @ 00 HZ
Corrente di avviamento:	20 A
Corrente massima:	3.3 A
Potenza nominale A35A35:	1270 W @ 50 Hz
	1580 W @ 60 Hz
Massima energia:	2020 W
Fusibile:	15 A (T)
Max. Ampacità del circuito:	15 A
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Compressore a corrente nominale:	2.2 A
	£1£ 77



Ventilatori di corrente a pieno carico: 1.3 A

Connessione: Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale







Informazioni sull'ordineVerpackungsmaße1442 x 495 x 242 mmBruttogewicht50.5 KgZolltarifnummer84158200