


Condizionatore termoelettrico



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 3035303 |
| Produttore: | SOLITHERM PELTIER |
| Materiale della custodia: | Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A) |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 66 / UL Type 12, 4, 4X |
| Nota: | La coppia per i dadi di montaggio dovrebbe essere di 4,5 Nm |
| Certificazione: | CE |
| Accessori: |  Kit anti condensa per 3030 / 3050 |


Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 30 W |
| Intervallo operativo di temperatura: | -20°C - 70°C |
| Intervallo di temperatura UL: | -20°C - 65°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 39 / 75 m ³ /h Circuito aria interno: 20 / 62 m ³ /h |
| Montaggio: | Semi-incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 110 x 154 x 129 (62+67) mm |
| Peso: | 1.8 kg |
| Ritaglia le dimensioni: | 122 x 90 mm |
| Tensione / frequenza: | 24 V CC |
| Corrente A35A35: | 2 A |
| Corrente di avviamento: | 4 A |
| Corrente massima: | 2.2 A |
| Potenza nominale A35A35: | 44 W |
| Massima energia: | 52 W |
| Fusibile: | 5 A (T) |
| Connessione: | Morsettiera di collegamento |


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLITHERM PELTIER - Condizionatori termoelettrici](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|--|--------------------|
| Con custodia in acciaio inox AISI 316 (V4A) | 30353034 |
| Dimensioni scatola | 244 x 187 x 174 mm |
| Peso lordo | 2.5 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |