

Chiller



Descrizione

Numero di ordine:	204453001004
Produttore:	SoliTherm Chill
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Certificazione:	CE



Dati tecnici Capacità di raffreddamento A35A18: 3.5 kW Controllo della capacità: Bypass gas caldo **Refrigerante / GWP:** R134a / 1430 liquido di raffreddamento: Miscele di acqua, acqua / glicole o simili Portata del liquido di raffreddamento: 36 l/min @ 3.0 bar Serbatoio del liquido di raffreddamento: 32 I Intervallo di temperatura di esercizio (liquido): 10°C - 25°C Intervallo di temperatura di esercizio (ambiente): 10°C - 45°C Flusso aria senza impedimenti: 1650 m³/h **Montaggio:** Sistema di custodia standard Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 2180 x 600 x 600 mm Peso: 220 kg **Tensione / frequenza:** 460 V - 60 Hz 3~ Corrente di avviamento: 30 A Corrente massima: 5.3 A 3.5 kW Massima energia: 5 bar Circuito dell'acqua in pressione: Connessioni acqua: 4 x SV15 **Connessione:** Alimentazione - Cavo, 1 m Controllo - M12 maschio, codifica A

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti Chiller



