

## Filterlüfter



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	4023D2000
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Plastica ABS
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54
<b>Opzionale:</b>	Altre colorazioni della custodia su richiesta disponibili Con classe di protezione NEMA 3R Art.-Nr. 4023D2030
<b>Certificazione:</b>	CE, cULus, CSA

## Dati tecnici

**Intervallo operativo di temperatura:** -10°C - 55°C

**Flusso aria senza impedimenti:** 50 m<sup>3</sup>/h

**Pressione statica:** 160 Pa

**Dimensione A x B x C (D+E):** 106.5 x 106.5 x 77.1 mm

**Peso:** 0.35 kg

**Ritaglia le dimensioni:** 92.5 +0.5 x 92.5 +0.5 mm

**Tensione / frequenza:** 24 V DC

**Corrente nominale:** 0.61 A

**Potenza:** 15 W

**Grado di separazione:** 85% - DIN 24185

**Spessore della parete:** 1.5 - 2.2 mm

**Classe di filtro:** G3 gemäß EN 779

**Installazione:** Elastische Klips oder 4 selbstschneidende Schrauben

**Livello di rumore:** 59 dB(A)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)



## Informazioni sull'ordine

<b>Con protezione NEMA 3R art. Nr.</b>	4023D2030
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84145915
<b>GTIN (EAN)</b>	5350604100206