

Ventilatore con filtro



Descrizione

Numero di ordine:	4210D7100
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Plastica ABS
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Nota:	Flusso d'aria inverso
Opzionale:	Altri colori disponibili su richiesta
Certificazione:	CE, cURus, cULus, CSA

Accessori:



[Coperture di protezioni FC 4000 100](#)



[Coperture di protezioni FC 4000 100 FDA](#)

Dati tecnici

Intervallo operativo di temperatura:	-10°C - 55°C
Flusso aria senza impedimenti:	64 m³/h
Pressione statica:	79 Pa
Dimensione A x B x C (D+E):	150 x 150 x 73 mm
Peso:	0.5 kg
Ritaglia le dimensioni:	124 x 124 (+1.5) mm
Tensione / frequenza:	48 V DC
Corrente nominale:	0.18 A
Potenza:	8.6 W
Grado di separazione:	85% - DIN 24185
Spessore della parete:	1 - 2.1 mm
Classe di filtro:	G3 secondo EN 779
Installazione:	Clip elastiche
Livello di rumore:	48 dB(A)

Fare clic sulla grafica per scaricarla.


Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Filtri e ventilatori con filtri](#)

Flusso d'aria:



Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]



[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

In RAL 9005	4210D7103
Tariffa doganale Taric	84145915
GTIN (EAN)	5350604100299