

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43090001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	Portafiltro KG 4305/08/09/10 Filtro in fibra per 4305/08/09/10 Filtro in alluminio lavabile 4305/8/9/10

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35:	850 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50:	640 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	180 g / 6.3 oz
Alta / bassa pressione:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 435 / 550 m³/h Circuito aria interno: 200 / 250 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Peso:	30 kg
Ritaglia le dimensioni:	635 x 275 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.0 A @ 50 Hz 3.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	15.9 A
Corrente massima:	4.1 A
Potenza nominale A35A35:	530 W @ 50 Hz 610 W @ 60 Hz
Massima energia:	810 W
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

4/5

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4309002
Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43090101
Dimensioni scatola	685 x 353 x 295 mm
Peso lordo	31.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200