

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43150081
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus




Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35:	1.50 kW @ 50 Hz 1.63 kW @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50:	1.22 kW @ 50 Hz 1.32 kW @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	420 g / 14.8 oz
Alta / bassa pressione:	25.5 / 6 bar 370 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 480 / 850 m³/h Circuito aria interno: 385 / 550 m³/h
Montaggio:	semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,045 x 452 x 270 (180+90) mm
Peso:	39.7 kg
Ritaglia le dimensioni:	395 x 987 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	4.6 A @ 50 Hz 5.1 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	21.2 A
Corrente massima:	5.6 A
Potenza nominale A35A35:	800 W @ 50 Hz 920 W @ 60 Hz
Massima energia:	1.17 kW
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni dima foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	43150026
Tariffa doganale Taric	84158200