

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43250081
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1970 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	850 g / 30 oz
Alta / bassa pressione:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 750 / 1200 m ³ /h Circuito aria interno: 550 / 1200 m ³ /h
Montaggio:	semi incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	1,295 x 557 x 340 (250+90) mm
Peso:	65 kg
Ritaglia le dimensioni:	495 x 1236 mm
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Tensione / frequenza:	230 V ~ 60 Hz
Corrente A35A35:	3.9 A @ 50 Hz 5.3 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	23 A
Corrente massima:	6.6 A
Potenza nominale A35A35:	910 W @ 50 Hz 1.16 kW @ 60 Hz
Massima energia:	1.19 kW @ 50 Hz 1.48 kW @ 60 Hz
Fusibile:	10 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	43250026
Tariffa doganale Taric	84158200