

## Condizionatore Outdoor



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	570411201
<b>Produttore:</b>	Compact Outdoor
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4
<b>Incluso:</b>	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus
<b>Numero file UL:</b>	cURus (SA32278), cULus (E498756)


## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	300 W
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	250 W
<b>Riscaldatore per armadio:</b>	150 W
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante / GWP:</b>	R 134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	96 g / 3.4 oz
<b>Alta / bassa pressione:</b>	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	-40°C - 55°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 85 / 300 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 85 / 136 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	480 x 250 x 190 mm
<b>Peso:</b>	15.4 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	204 x 250 mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	115 V ~ 60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	2.3 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	8 A
<b>Corrente massima:</b>	2.8 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	260 W
<b>Massima energia:</b>	310 W
<b>Fusibile:</b>	5 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Connessione:</b>	Morsettiera di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Dimensioni scatola</b>	530 x 298 x 230 mm
<b>Peso lordo</b>	16.5 kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200