

Condizionatore Tipo 4X



Descrizione

Numero di ordine:	57312182
Produttore:	Compact Outdoor
Materiale della custodia:	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
Classe di protezione IP (interna):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Incluso:	Con riscaldatore dell'involucro e filtro in alluminio
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Numero file UL:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

Dati tecnici


Capacità di raffreddamento A35A35:	3000 W @ 50 Hz 3000 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50:	2380 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Riscaldatore per armadio:	1500 W
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	820 g / 28.9 oz
Alta / bassa pressione:	29 / 6 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	-40°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 765 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 950 / 1200 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Peso:	78 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tensione / frequenza:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Corrente A35A35:	2.1 A @ 50 Hz 2.3 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	7.6 A / 8.1 A
Corrente massima:	3.3 A / 3.5 A
Potenza nominale A35A35:	1.34 kW @ 50 Hz 1.70 kW @ 60 Hz
Massima energia:	1.66 kW @ 50 Hz 2.10 kW @ 60 Hz
Fusibile:	3 x 6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT OUTDOOR - Condizionatori Tipo 4X](#)

Grafico delle prestazioni:



[click image to enlarge](#)

Dimensioni di foratura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

In acciaio inox 316 (V4A) art. nr.	57312184
Dimensioni scatola	1,590 x 503 x 395 mm
Peso lordo	82 kg
Tariffa doganale Taric	84158200