

Luft / Wasser Wärmetauscher



Descrizione

Numero di ordine:	2149000
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 55
Nota:	Con elettrovalvola
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	4.8 kW
Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):	5.5 kW
liquido di raffreddamento:	Acqua, oli leggeri o simili
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	910 / 1425 m³/h @ 50 Hz 980 / 1500 m³/h @ 60 Hz
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	1,400 x 460 x 242 mm
Peso:	33 kg
Tensione / frequenza:	230 V ~ 50/60 Hz
Corrente di avviamento:	2.6 A
Corrente massima:	1.3 A
Massima energia:	285 W
Circuito dell'acqua in pressione:	10 bar
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 13 mm
Fusibile:	4 A (T)
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua compatto](#)


Grafico delle prestazioni:

ΔT = Differenza di temperatura tra ingresso aria e raffreddamento
P = Capacità di raffreddamento



[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:



[click image to enlarge](#)

Dimensioni di foratura:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1484 x 540 x 280 mm
Peso lordo	42.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604210974