
Condizionatore



Descrizione


Numero di ordine:	43052001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus
Accessori:	 Portafiltro KG 4305/08/09/10
	 Filtri in fibra per 4305/08/09/10
	 Filtro in alluminio lavabile 4305/8/9/10

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35:	550 W @ 50 Hz 620 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50:	410 W @ 50 Hz 440 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone alternativo
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	127 g / 4.5 oz
Alta / bassa pressione:	23.3 / 5.7 bar 338 / 77 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 435 / 550 m³/h Circuito aria interno: 200 / 250 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Peso:	33.7 kg
Ritaglia le dimensioni:	635 x 275 mm
Tensione / frequenza:	400/460 V ~ 50/60 Hz 2~
UL Tensione / frequenza:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Corrente A35A35:	1.4 A @ 50 Hz 1.2 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	4.3 A
Corrente massima:	1.6 A
Potenza nominale A35A35:	440 W
Massima energia:	560 W
Fusibile:	2 x 3.6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento


Fare clic sulla grafica per scaricarla.
Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.
> Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico

Grafico delle prestazioni:




click image to enlarge

Flusso d'aria:



click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:



click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4305202
Con l’evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43052101
Dimensioni scatola	685 x 353 x 295 mm
Peso lordo	35.5 kg
Tariffa doganale Taric	84158200